





























ABB





















U3

2 I U2366GAS 03 02 10 486.0 1





QUADRO DI DISTRIBUZIONE

NORMA DI RIF.

Costruttore **D.F. IMPIANTI S.R.L.**

Matricola n.

Tensione (Un) **230** V Corrente (Inq) **46** A

Frequenza

Natura della Corrente

Grado di protezione


Row of circuit breakers and a transformer:

- 1. **ABB** 7500 AC 16A
- 2. **ABB** 16A C16
- 3. **ABB** 16A C16
- 4. **ABB** 10A C10
- 5. **ABB** 10A C10
- 6. **ABB** 10A C10
- 7. **ABB** 10A C10
- 8. **ABB** 10A C10
- 9. **TM15/12** transformer with 12V, 8V, 4V outputs and 50/60Hz 230V input.

	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DIFF. SALVAVITA	PRESE CUCINA	PRESE APP.	LUCE APP.	RISCAL DANEMB				



ATTENZIONE: Questa porta è dotata di un sistema di chiusura a doppia serratura. Per aprire la porta, è necessario inserire la chiave nella serratura superiore e ruotarla. La serratura inferiore è a maniglia e non richiede la chiave. È importante non lasciare la porta aperta per lunghi periodi di tempo, per evitare danni alla struttura e alla serratura.







7807
PICENINI
rifornamento interno
rifornamento cantiere
800 251238









